



BLUSODA BOX

30
l/h45
l/hstainless
STEELDRY
COOLINGGAS
R290



fizz

BLUSODA BOX 30 FIZZ BLUSODA BOX 45 FIZZ


	30	45
Kühlleistung (l/Std)	30	45
Max. kontinuierlicher Ausschank (l)	6	12
Einstellbare Wassertemperatur*	5 - 12 °C	
Pumpe	Professionelle Karbonisierungspumpe mit einer	
Kühlsystem	Aluminiumblock - Kühlschlange aus Edelstahl	
Kühlung	Zwangsbeflüftung	
Kältemittel	R290	
Regelbarer Thermostat	Ja	
Stromversorgung Standardmodell	230 V - 50 Hz	
Stromversorgung 60Hz Modell	-	220-230 V - 50/60 Hz
Kompressorgröße	1/8 HP	1/5 HP
Stromaufnahme	210 W - 0,9 A	275 W - 1,2 A
Raumtemperatur bei Betrieb	Min 16°C - Max 32°C	
Anschluss wasserseitig	Ø5/16" (8 mm)	
Anschluss CO2 gasseitig	Ø5/16" (8 mm)	
Modell	Untertischgerät	
Nettogewicht (kg)	25	31
Bruttogewicht (kg)	27	34
Maße B x T x H (mm)	260 x 416 x 416	318 x 440 x 468
Verpackungsmaße B x T x H (mm)	350 x 580 x 510	390 x 580 x 550



Blusoda Box 30



Blusoda Box 45



OPTIONEN

Wasserdruckminderer	
CO2 Druckminderer	
Filter	Aktivkohlefilter (im Gerät)
Wasserhähne	Mechanische und elektrische

*geschätzt bei einer Raumtemperatur von 25 °C und einer Wassereingangstemperatur von 20 °C.
Für die korrekte Installation der Anlage muss der Water Block verwendet werden.

ZERTIFIZIERUNGEN

